

# Podwójne T

Dlažba **Podwójne T** má tvar, který je velmi oblíbený na plochách, které jsou vystaveny **vysoké zátěži**. Svým vzhledem připomíná oboustranné písmeno T. Vyrábí se ve dvou variantách: **s fazetou nebo bez fazety**. Díky svým vlastnostem, neboli možnosti vytvořit zámek se sousedními kostkami, se skvěle hodí k pokládce na **rozměrných průmyslových plochách, parkovištích nebo čerpacích stanicích**.



## Vzorník barev

### Povrch Standardní



grafitová

šedá

červená



**Pozor: barvy z ikonou telefonu : na zvláštní objednávku**

## Doporučení a informace:

**6 cm:** Pokládka v souladu s dobrou stavební praxí. Nepoužívejte vozidla o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny. Použití s provozním zatížením do 3,5 t je podmíněno provedením základu v souladu s pokyny výrobce uvedenými v dokumentaci k produktu.

**8 cm:** Pokládka v souladu s dobrou stavební praxí. Použití s provozním zatížením automobilovým provozem nad 3,5 t a zatížením provozem těžkých vozidel KR4 je podmíněno vytvořením základu v souladu s pokyny výrobce uvedenými v dokumentaci k produktu.

**10 cm:** Pokládka v souladu s dobrou stavební praxí. Použití s provozním zatížením automobilovým provozem nad 3,5 t a zatížením provozem těžkých vozidel KR5 je podmíněno vytvořením základu v souladu s pokyny výrobce uvedenými v dokumentaci k produktu.

Veškeré dláždění musí být provedeno v souladu s pokyny ministra dopravy (Katalog WR-D-63).

Výrobce umožňuje realizaci vyrovnávací vrstvy pod povrchem dlažby pouze jako pískové nebo pískovocementové podloží.


**Srážení hran :** se standardním zkoseným hranem / chybí (možnost je k dispozici pro dlažební kameny o tloušťce 8 cm a 10 cm)

**Distanční výstupky:** standardní velikosti

**Šířka spáry:** 3-5 mm

**Produkční technologie:** Dlažba je vyroben dvouvrstvou technologií

## Tvary a rozměry



# Podrobnosti o produktu

**Počet prvků ve vzoru :** 1

**Vzhled:** plochý povrch, rovné hrany, tvar podobný I-paprsek

**Tloušťka (cm):** 6, 8, 10

**Formát :** průměrný

**Použití :** příjezdové cesty/parkoviště, chodník, terasa, zahrada/cesty/uličky, drahý

**Zatížení:** přípustný pohyb vozidel o hmotnosti do 3,5 tuny, přípustný pohyb vozidel o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, pohyb těžkých vozidel – nízký provoz (KR3), pěší provoz, pohyb těžkých vozidel – silný provoz (KR4), pohyb těžkých vozidel – silný provoz (KR5), pohyb těžkých vozidel – silný provoz KR5 (pouze pro tloušťku 10 cm), pohyb těžkých vozidel – silný provoz KR4 (pouze pro tloušťku 8 a 10 cm)

## Logistické údaje

### Hmotnost palety [kg]

6 cm: **1310/1380**

8 cm (srážení hran): **1390/1480**

8 cm (bez srážené hrany) : **1480**

10 cm : **1360**

### Počet m2 na paletě

6 cm: **10,28**

8 cm (z fazy): **8,23**

8 cm (bez fazy): **8,69**

10 cm: **6,52**

### Počet vrstev na paletě

6 cm: **10**

8 cm : **8**

10 cm: **6**

**Z technologických důvodů se může měnit váha palety.**

Podívejte se na tento produkt online na smartphonu

