

Cihla

Cihla je pravidelná, obdélníková dlažba s hladkým povrchem a fazetou po obvodu kamene. **Jednoduchý tvar zajišťuje neobvyklou praktičnost a snadnou pokládku.** Proto je univerzálním nástrojem v rukou každého dlaždiče. Dlažba Cihla má **velmi široké uplatnění** – skvěle se osvědčuje na chodnících, příjezdových cestách, parkovištích nebo cyklostezkách.



Vzorník barev

Povrch Standardní



grafitová

šedá

červená



Pozor: barvy z ikonou telefonu : na zvláštní objednávku – Platí pro dlažební kameny o tloušťce 4 cm a 8 cm ve verzi bez zkosení

Zalecenia i informacie:

4 cm : Pokládka v souladu s dobrou stavební praxí. Nepoužívejte na plochách využívaných vozidly a s vysokou intenzitou pěšího provozu.

6 cm: Pokládka v souladu s dobrou stavební praxí. Nepoužívejte vozidla o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny. Použití s provozním zatížením do 3,5 t je podmíněno provedením základu v souladu s pokyny výrobce uvedenými v dokumentaci k produktu.

8 cm: Pokládka v souladu s dobrou stavební praxí. Pokládka v souladu s dobrou stavební praxí. Použití s provozním zatížením automobilovým provozem nad 3,5 t a zatížením provozem těžkých vozidel KR3 je podmíněno vytvořením základu v souladu s pokyny výrobce uvedenými v dokumentaci k produktu.

Veškeré dláždění musí být provedeno v souladu s pokyny ministra dopravy (Katalog WR-D-63).

Výrobce umožňuje realizaci vyrovnávací vrstvy pod povrchem dlažby pouze jako pískové nebo pískovocementové podloží.


Srážení hran: se standardním zkoseným hřánem / chybí (možnost je k dispozici pro dlažební kameny o tloušťce 8 cm)

Distanční výstupky: standardní velikosti

Šířka spáry: 3-5 mm

Produkční technologie: Dlažba je vyroben dvouvrstvou technologií

Tvary a rozměry



Podrobnosti o produktu

Počet prvků ve vzoru : 1

Vzhled: plochý povrch, rovné hrany

Tloušťka (cm): 6, 8, 4

Formát : průměrný

Použití : příjezdové cesty/parkoviště, chodník, terasa, zahrada/cesty/uličky, drahý

Zatížení: přípustný pohyb vozidel o hmotnosti do 3,5 tuny, přípustný pohyb vozidel o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, pohyb těžkých vozidel – nízký provoz (KR3), pěší provoz, přípustný pohyb vozidel o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny (pouze pro tloušťku 8 cm), pohyb těžkých vozidel – nízký provoz KR3 (pouze pro tloušťku 8 cm)

Materiál: vibrolisovaný beton

Logistické údaje

Hmotnost palety [kg]

4 cm : **1380**

6 cm : **1380**

8 cm : **1520**

Počet m2 na paletě

4 cm: **15,12**

6 cm: **10,8**

8 cm: **8,64**

Počet vrstev na paletě

4 cm: **14**

6 cm: **10**

8 cm: **8**

Ze względów technologicznych waga palety może ulec zmianie.

Podívejte se na tento produkt online na smartphonu

